



Клей для бордюрів та настінних покриттів

Готовий до застосування дисперсійний клей для обклеювання стін тканиною, наклеювання текстильних шпалер, також інших важких настінних покриттів та бордюрів.

Місце застосування: Для наклеювання тканин, текстильних шпалер, скловолкна, ПВХ-плівок на тканинній основі, також для додавання у готові клеї для шпалер з метою підсилення клейкості та водостійкості.

Технічні параметри:

Соровинна основа: полівінілацетат-етиленна дисперсія
Показник рН: < 9
Щільність: < 1,03 г/см³
Витрати: 200 - 300 г/м²
Вигляд: біла напівпрозора паста

Підготовка поверхні:

Поверхня має бути сухою, чистою та знежиреною. Старі, погано приклеєні шпалери видалити за допомогою *PUFAS TAP EX Засобу для видалення шпалер*, відстаючі шари фарби видалити *PUFAS Засобом для видалення лакофарбових покриттів та дисперсійних фарб*. Тріщини та дірки зашпаклювати *PUFAS Заповнюючою шпаклівкою для внутрішніх робіт* або *pufatunг Суперклеюкою шпаклівкою*.

Сильно гігроскопічні поверхні, також піщані та крейдянні попередньо обробити *PUFAS Грунтівкою глибокого проникнення ЛФ* або *PUFAS Грунтом просочним ГП*.

Спосіб застосування:

При обробці стін:

PUFAS Клей для бордюрів та настінних покриттів нанести на поверхню або на шпалери, у залежності від інструкції виробника покриттів. Клей наносити на поверхню за допомогою валика або щітки рівномірно та не дуже товстим шаром. Потім покласти нарізані шпалери або полотна на нанесений клей та прокатати гумовим валиком для шпалер, щоб не залишилось бульбашок повітря. Звертати увагу на рекомендації виробника покриттів та шпалер!

При наклеюванні бордюрів:

Бордюр за 4 – 5 хв. до нанесення клею змочити зі зворотньої сторони водою, потім нанести клей рівномірно тонким шаром. Бордюр скласти, дати йому розм'якнуту та через деякий час наклеїти на поверхню. Звертати увагу на рекомендації виробника бордюра!

Для підсилення клейкості та водостійкості клею для шпалер:

Оптимальна пропорція розведення складає приблизно 15-20 %, напр. 750 г *PUFAS Клей для бордюрів та настінних покриттів* додається в 4 л розведеного клею для шпалер. Надлишки клею відразу видалити вологою ганчіркою.

Не застосовувати при температурі нижче + 5 °С!

Інструменти після використання зразу промити водою.

Зберігання:

Зберігати у прохолодному місці!

Продукт морозостійкий, кількість циклів замерзання не обмежене.

Ємність зберігати щільно закритою.

Термін придатності: мінімум 4 роки від дати виготовлення.

Номер артикулу/ фасовка:

001201092 - п/е банки 750 гр. – 10 штук у коробці

001202000 - 3 кг

001203000 - 5 кг

001204000 - 10 кг

001205000 - 18 кг