



Клей для настінних покриттів GF

Готовий до застосування дисперсійний клей для склотканини та шпалер з скловолокна.

Місце застосування: Для наклеювання склотканини, шпалер з скловолокна, також всіх важких текстильних та вінілових шпалер.

Технічні параметри:

Сировинна основа: полівінілацетат-етиленна дисперсія
Показник рН: < 9
Щільність: < 1,03 г/см³
Вигляд: напівпрозора паста білого кольору
Витрати: 200 - 300 г/м²

Підготовка поверхні:

Поверхня має бути сухою, чистою та знежиреною. Старі, погано приклеєні шпалери та відстаючі шари фарби видалити *PUFAS Tap-Ex Засобом для видалення шпалер*. Тріщини та дірки зашпаклювати *PUFAS Заповнюючою шпаклівкою для внутрішніх робіт*. Сильно поглинаючі поверхні попередньо обробити *PUFAS Грунтівкою глибокого проникнення ЛФ* або *PUFAS Грунтом TG*.

Спосіб застосування:

Клей для настінних покриттів GF нанести на поверхню валіком рівномірно на ширину 1-2 полотен. Потім розрізані полотна тканини покласти на клей та прокатати валіком для шпалер. У залежності від виду тканини можна наклеювати встик або в нахлест з наступним надрізом в місці нахлеста, щоб краї ідеально підходили один до одного. Обрізані полоски видалити. Покривати тканину фарбою можна тільки після повного висихання клею. Надлишки клею відразу змити водою. Використані інструменти відразу промити водою. Не використовувати при температурі нижче + 5 °С!

Зберігання:

Зберігати у прохолодному місці щільно закритим.
Термін придатності: мінімум 3 роки від дати виготовлення.
Продукт морозостійкий, кількість циклів замерзання не обмежене.

Номер артикулу/ фасовка:

001703092 - п/е відра по 5 кг
001704092 - п/е відра по 10 кг
001705092 - п/е відра по 18 кг