



Wall-Protect Захист поверхонь

Покриття є водовідштовхуючим, захищає шпалери та інші поверхні також від забруднення.

Місце застосування: *Wall Protect Захист поверхонь* на акриловій основі при нанесенні на поверхню утворює безбарвну, нежовтіючу, водотою брудовідштовхуючу прозору плівку, яка є стійкою до змивання. Використовується для шпалер, пофарбованих білими та кольоровими фарбами поверхонь, для цегляної стіни, стін із натурального та штучного каменю, географічних карт тощо, всередині приміщень. Може також застосовуватись в якості ґрунтівки для основ с дуже високою поглинаючою здатністю. Розводиться водою.

Технічні характеристики:

Склад: стирол-акрилатна дисперсія
Щільність: < 1,0 г/см³
Показник рН: 7 - 8
Витрати: в нерозбавленому вигляді 100-150 мл/м²

Підготовка поверхні:

Поверхня має бути придатною для нанесення покриття, сухою, знежиреною та чистою. Шпалери мають бути міцно приклеєними. Поклеєна шпалерами поверхня має добре просохнути.

Спосіб застосування:

Wall Protect Захист поверхонь готовий до застосування та може застосовуватись в нерозбавленому вигляді. В результаті, в залежності від виду поверхні, виходить глянцеове покриття. *PUFAS Wall Protect Захист поверхонь* можна наносити пензлем, щіткою, валіком або відповідним розпилювачем. *PUFAS Wall Protect Захист поверхонь* розводити з водою 1 : 2 при нанесенні на сильно поглинаючі та темні основи.

Інструменти промити водою відразу ж після застосування.

Не використовувати при температурі нижче +5 °С!

Зберігання:

Зберігати в прохолодному місці, але не при мінусових температурах!
Ємність зберігати щільно закритою!
Термін придатності в непочатій оригінальній ємності необмежений.

Фасовка:

п/е пляшечки по 250 мл – 12 штук в 1 коробці;
п/е пляшки по 1 л – 6 штук в 1 коробці;
п/е канистра по 5 л

Номер артикулу:

006006000 – 250 мл
006007000 – 1 л
006003000 – 5 л