

Технічна інформація



Silifirn W Засіб для просочення фасадів

Готовий до застосування засіб для просочення фасадів, на водній основі.
Гідрофобізатор

Місце застосування: Всі мінеральні основи після нанесення *Silifirn W Засобу для просочення фасадів* стають водовідштовхуючими. Поверхня покривається тонким, прозорим, неклеїким сіліконовим шаром, при цьому зберігається парообмін.

Наносити можна на такі основи як: цементна та вапняна штукатурка, натуральний камінь, цегляна кладка, бетон, пористий бетон, вапняно-піщаний камінь, також поверхні, які покриті вапняними, цементними та сілікатними розчинами. Не пристосований для матеріалів з гіпсу.

За рахунок того, що здатність поверхні поглинати в себе воду, буде обмежена, поверхня захищена від руйнування (від промерзання), забруднень також будуть знижені витрати на опалення.

Технічні характеристики:

Склад:	сілан/сілоксан-емульсія
Щільність:	< 1,0 г/см ³
Показник рН:	7- 8
Витрати на 2-х разове нанесення:	вапняно-піщаний камінь: < 0,3 л/м ² пористий бетон: < 0,8 л/м ² піщаний камінь: < 0,3 л/м ² облицювальний бетон: < 0,3 л/м ² мінеральна штукатурка: < 0,4 л/м ²

Підготовка поверхні:

Основа має бути несучою, сухою та вільною від розділяючих речовин (жиру, опалубкового масла). Ділянки поверхні, які вражені пліснявою або зеленим нальотом, попередньо обробити *PUFAS Засобом для видалення зеленого нальоту та плісняви*.

Застосування:

Рясно нанести *Silifirn W Засіб для просочення фасадів* згори до низу пензлем, щіткою або розпилювачем. Другий шар наноситься на ще вологий перший. Інструменти після використання відразу промити водою.

Зберігання:

Ємності зберігати щільно закритими в прохолодному місці.
Термін придатності: 2 роки від дати виготовлення.

Номер артикулу/ фасовка:

014901000 п/е пляшка 1 л – 12 штук в 1 коробці
014903092 п/е каністра 5 л
014904092 п/е каністра 10 л