



## Euro 3000 Клей вініловий спеціальний

Підсилений синтетичними смолами клей Вініловий спеціальний для всіх видів важких шпалер.

**Місце застосування:** Euro 3000 Вініловий спеціальний клей ідеально підходить для наклеювання всіх видів шпалер від легких до важких паперових, з деревинним волокном під фарбування, вінілових тощо, на всі мінеральні основи.

### Технічні характеристики:

**Склад:** модифікований крохмаль, полімер ПВА <5%, антисептичні добавки  
**Насипна вага:** 0,3-0,4 г/см<sup>3</sup>  
**Показник рН:** 10-11  
**В'язкість:** 9.000-13.000 mPas по Брукфільду  
**Розчинність:** через 5 хвилин готовий до застосування  
**Витрати:** < 200 мл/м<sup>2</sup>

### Підготовка поверхні:

Основа має бути сухою, гладкою, чистою, несучою та вільною від розділяючих речовин. Очистити поверхню від залишків старих шпалер, клеєвих фарб та відстаючих шарів побілки за допомогою *PUFAS Засобу для видалення шпалер (Tap Ex)*. Дірки та нерівності зашпаклювати *PUFAS Заповнюючою шпаклівкою для внутрішніх робіт* або *putatur Суперклеєм шпаклівкою*. Сильно поглинаючі воду, піщані та крейдиані основи попередньо обробити *PUFAS Грунтівою глибокого проникнення ЛФ* або *PUFAS Грунтом для просочення ГП*.

### Приготування розчину клею:

Вміст пачки висипати безперервно помішуючи у холодну воду (див. таблицю) та короткий час продовжувати помішувати. Потім дати розчину постояти. Через 5 хвилин, які необхідні для набухання, ще раз енергійно розмішати і клей готовий до застосування.

### Застосування:

Нарізані полоси шпалер намастити клеєм, скласти удвоє, дати їм просякнути розчином та потім наклеїти встик.  
При наклеюванні дуже важких шпалер на негіроскопічні поверхні або для підсилення водостійкості, на пачку розведеного *Euro 3000 Вінілового спеціального клею* додати банку *PUFAS Клею для настінних покриттів та бордюрів (750 г)*.  
Обов'язково виконувати рекомендації виробників шпалер щодо їх обробки.

	Розчин	Кількість води на 200 г пачку	Одна пачка 200 г на:
Попереднє змащування стін клеєм	1 : 50	10 л	80 - 100 м <sup>2</sup>
Легкі шпалери	1 : 34	7 л	36 м <sup>2</sup>
Шпалери з деревинним волокном під фарбування	1 : 30	6 л	32 м <sup>2</sup>
Важкі та вінілові шпалери	1 : 22	4,5 л	27 м <sup>2</sup>

### Зберігання:

Зберігання у прохолодному місці. Березти від вогкості!  
Термін придатності 5 років від дати виготовлення.

### Номер артикулу/ фасовка:

022101000 - пачки по 200 г – 20 пачок в коробці  
022112000 - пачки по 300 г – 20 пачок в коробці