



Бетоконтакт – Грунтівка для підвищення адгезії

Адгезійний засіб для бетонних основ із слабкою поглинаючою здатністю. Засіб для підготовки основ перед нанесення гіпсової штукатурки.

Місце застосування: *PUFAS Бетоконтакт Грунтівка для підвищення адгезії* застосовується для утворення адгезії на гладких, щільних мінеральних поверхнях зі слабкою поглинаючою здатністю всередині приміщень (напр. бетон). Оптимально для підготовки основи перед нанесенням звичайної гіпсової штукатурки (напр., Rotrand).

Технічні характеристики:

Склад:	акрилатна дисперсія, мінеральні наповнювачі, індикатор
Показник рН:	8 - 9
Щільність:	< 1,47 г/см ³
Витрати:	250 - 300 г/м ²

Підготовка поверхні: Поверхня має бути міцною, сухою, без жирових плям та відстаючих шарів. Відставшу штукатурку та кладку видалити.

Застосування: Перед нанесенням грунтівку Бетоконтакт обов'язково добре розмішати для рівномірного розподілення наповнювачів. Наносити можна валіком з овечої шкірки з коротким ворсом або за допомоги розпилювача (розмір сопла 1,5 мм). При застосуванні розпилювача консистенцію можна відрегулювати додаванням води до макс. 10%. Після висихання, приблизно через 20 годин, можна наносити штукатурку. На вологих та прохолодних об'єктах час висихання збільшується.

Інструменти після використання відразу промити водою.

Не застосовувати при температурі нижче +5 °С!

Зберігання: Зберігати та транспортувати в щільно закритій тарі при температурі від -25 °С до +40 °С.

Термін придатності: 2 роки від дати виготовлення.

Номер артикулу/ фасовка: 067903092 п/е відро 8 кг
067904092 п/е відро 20 кг