

# Технічна інформація



## ® **Glutoclean** Просочка для плитки з керамограніту 1,0 л **Feinsteinzeug Imprägnierung**

Просочує поверхню, захищаючи її на тривалий час невидимим захисним шаром від забруднень та слідів користування. Догляд за обробленою просочкою поверхнею дуже простий і вона захищена від наступних забруднень, напр. від масла, жиру та водних плям.

**Місце застосування:** Для всіх полірованих, матових, шліфованих та структурованих поверхонь плитки з керамограніту або кераміки з каменю всередині та зовні приміщень. Для догляду за столами, стінами, підлогами або робочими поверхнями. Застосовується також для пористих поверхонь, як, напр. цементні шви між плиткою.

### Технічні дані:

Склад: Нафта (алкіл) на основі вуглеводню  
Щільність: 0,78-0,80 г/мл  
Зовнішній вигляд: світло-жовтувата рідина  
Запах: слабкий  
Витрати: 1000 мл достатньо на 40-60 м<sup>2</sup>

### Спосіб застосування:

Застосовувати тільки на сухих поверхнях. Поверхні перед застосуванням добре очистити. Просочку для плитки з керамограніту нанести на суху поверхню нерозведеною за допомоги валіка або щітки тонким шаром, який одначе має повністю закрити поверхню.

Ефективність дії може бути збільшена шляхом нанесення другого шару на ще не висохший перший. При цьому наносити просочки не більше, ніж поверхня може в себе поглинути. Після нанесення залишити для дії на 50 хвилин. Надлишки Просочки на поверхні зібрати поглинаючою, сухою ганчіркою. На поверхні не повинні залишитися полоси. Присохші надлишки просочки на поверхні можна видалити ганчіркою, попередньо змочивши в Просочці для плитки з керамограніту. Після цього час висихання складе 3-4 години. Під час висихання по поверхні не ходити і не проводити вологе прибирання. Просочка починає діяти на повну силу через 24 години.

### Важлива інформація:

При застосуванні на великих ділянках поверхні проводити обробку маленькими частинами. Чутливі до впливу кислот поверхні або скляні поверхні перед застосуванням захистити від потрапляння Просочки.

При застосуванні на швах між лицьовальною плиткою наносити тільки на чисті, сухі, повністю сухі та без плям шви, щоб Просочка могла діяти рівномірно і колір поверхні не мінявся.

### Заходи безпеки:

При потраплянні у водойми може призвести до тривалого шкідливого забруднення. Небезпечно для здоров'я: при ковтанні може викликати пошкодження легень. Частий контакт може викликати сухість та розтріскування шкіри. Не допускати потрапляння в руки дітей. Випари не вдихати. Уникати контакту з шкірою. При роботі надягати захисні рукавички та захисний одяг. При ковтанні не викликати блювання, а відразу звернутися до лікаря і показати упаковку або етикетку. Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

### Зберігання:

Термін придатності: мін. 5 років від дати виготовлення

### Фасовка:

Бляшані пляшки по 1000 мл - 4 штуки в коробці

### Номер артикулу:

035303092