



® **Glutoclean** Просочка для мармуру та граніту 1,0 л **Marmor und Granit Imprägnierung**

Готова до застосування спеціальна просочка для тривалого захисту поверхонь. Робить поверхню водо-, та брудовідштовхуючою, запобігає появі вапняного нальоту. Зменшує проникнення бруду, вологи, фарбників, масла та жиру та полегшує догляд за поверхнею. Рідини, які потрапили на поверхню, можуть бути видалені, перш ніж зможуть утворитися плями.

Місце застосування: Для всіх поверхонь з натурального та штучного каменю з поглинаючою здатністю, полірованого, шліфованого або обробленого піскоструйним шляхом мармуру та граніту, вапняки, травертина, кварцита, бетонного та піщаного каменю, також клінкеру та кераміки всередині та зовні приміщень. Для підлоги, стін, столів, робочих поверхонь, підвіконня, ванн, в особливості душових кабін або кухонь, викладених кахелем. Застосовується також для захисту швів між плиткою та забруднень від графіті.

Технічні данні:

Склад: парафіновий вуглеводень
Щільність: 0,78-0,80 г/мл
Вигляд: світло-жовтувата рідина
Запах: слабкий
Витрати: в залежності від поглинаючої здатності основи
1000 мл достатньо на прибіл. 40-60 м² при разовому нанесенні

Спосіб застосування:

Поверхня перед застосування має бути сухою, чистою та здатною до поглинання. Чим більше просочки поглине в себе поверхня, тим ефективніше дія засобу. Рясно (враховуючи якості поверхні) та рівномірно нанести Просочку для мармуру та граніту в нерозведеному вигляді на суху поверхню за допомогою м'якого пензля або валику з штучним ворсом. Ефективність дії може бути збільшена шляхом нанесення другого шару, але при цьому наносити просочку слід не більше ніж поверхня може в себе поглинути. Після нанесення залишити для дії прибіл. на 1 годину. Надлишки просочки зібрати поліруючими рухами поглинаючою, сухою ганчіркою. На поверхні не мають залишитися полоси. Час висихання складає 3-4 години. Під час висихання по поверхні не ходити та не робити вологе прибирання. Просочка починає діяти через 24 години.

Важлива інформація:

Різні види натурального каменю в силу свого походження та якостей дуже відрізняються один від одного та можуть мати різну реакцію. Тому завжди необхідно робити пробне нанесення на непомітній ділянці поверхні на предмет можливої зміни кольору. При потраплянні на поліровані поверхні мармуру таких рідин, як вино, апельсиновий сік, кока-кола, тощо можуть виникнути матові плями. Але плями будуть менш помітні на оброблених просочкою поверхнях, ніж на необроблених. Просочка також полегшує догляд та чистку поверхонь. Треба бути обережними з такими агресивними забрудненнями як фарба для волосся, чорнило тощо! Після тривалого впливу таких забруднень на поверхню можуть залишитися сліди. Тому такі забруднення рекомендується прибирати негайно.

Заходи безпеки:

Небезпечно для здоров'я: при ковтанні може викликати пошкодження легенів. Частий контакт може викликати сухість та розтріскування шкіри. При потраплянні у водойми може привести до тривалого шкідливого забруднення. Не допускати потрапляння в руки дітей. Випари не вдихати. Уникати контакту з шкірою. Під час роботи надягати захисні рукавички та захисний одяг. При ковтанні не викликати блювання, а відразу звернутися до лікаря та показати упаковку або етикетку. Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

Зберігання:

Термін придатності: мін. 5 років від дати виготовлення

Фасовка:

Бляшані пляшки по 1000 мл - 4 штуки в коробці

Номер артикулу:

035703092